

BOMBA DE AGUA MOD. WQK30-20-3.7



Modelo	4CFR-73
Tipo	Bomba sumergible
Potencia	7 ½ HP
Potencia	5.5 kW
MOTOR	
Alimentación	Trifásica
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia nominal	5.5 kW / 7 ½ HP
Motor	Sumergible en aceite
Versión 440 V	Disponible de forma opcional según catálogo
RENDIMIENTO HIDRÁULICO	
Caudal máximo	2,000 L/min
Caudal máximo equivalente	120 m³/h
Altura máxima	28 m
Rango de altura de operación	9- 27 m
CONEXIONES Y SÓLIDOS	
Diámetro de descarga	4"
Paso máximo de sólidos	≤ 2"
Impulsor	Vortex
Material de impulsor	Fierro fundido
CONSTRUCCIÓN	
Material del cuerpo	Fierro fundido
Diseño	Sumergible para trabajo pesado
Peso aproximado	75 kg
DIMENSIONES Y PESO	
L x An x Al	300 x 230 x 850 mm

CARACTERÍSTICAS

La bomba sumergible Mod. 4CFR-73 está diseñada para aplicaciones de achique y drenaje que requieren un alto desempeño en el manejo de aguas sucias, lodosas y con sólidos suspendidos.

Equipada con un motor trifásico de 7 ½ HP (5.5 kW) y descarga de 4 pulgadas, ofrece un caudal máximo de hasta 2,000 L/min y una altura máxima de bombeo de 28 m.

Su construcción robusta en fierro fundido y sistema de impulsor tipo Vortex permiten un funcionamiento confiable en condiciones de trabajo exigentes.

Ideal para:

- Construcción.
- Cárcamos.
- Drenaje.
- Excavaciones.
- Aplicaciones industriales.
- Trabajos de desagüe.

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951