

BOMBA DE AGUA MOD. 50WQ0.75-2P



CARACTERÍSTICAS

La bomba sumergible 50WQ0.75-2P es un equipo diseñado para el bombeo y drenaje de aguas sucias residuales.

Cuenta con un motor de 1 HP (0.75 kW) descarga de 2 pulgadas e impulsor tipo vortex, que facilita el manejo de líquidos con sólidos en suspensión. Su construcción robusta en hierro y sistema de doble sello mecánico proporcionan resistencia y confiabilidad.

Ideal para:

- Achique de excavaciones.
- Drenaje de cárcamos.
- Bombeo de aguas residuales.
- Desagüe de sótanos y áreas inundadas.
- Construcción y obra civil.
- Manejo de agua con sólidos en suspensión.

Modelo	50WQ0.75-2P
Tipo	Bomba sumergible para aguas sucia residual
Diámetro de descarga	2" (50 mm)
MOTOR	
Potencia:	1HP
Potencia nominal	0.75 kW/ 750 W
Tipo de motor	Eléctrico sumergible
Número de polos	2
Velocidad aproximada	3,450 rpm
Alimentación	115/ 127 V
Frecuencia	60 Hz
Protección	Sobrecarga integrada en versiones
RENDIMIENTO HIDRÁULICO	
Caudal máximo aproximado	500-530 L/min
Altura máxima	Aproximadamente 10 m
Diámetro de descarga	2" (50.8 mm)
Paso de sólidos	1.5" (38.1 mm)
Impulsor	Tipo Vortex
DIMENSIONES Y PESO	
An x L x Al	190 x 285 x 420 mm
Peso	Aproximadamente 25-27 kg
Cable	Alrededor de 6 m en la especificación

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951