

BOMBA DE AGUA MOD. 80WQ1.1-4P



CARACTERÍSTICAS

La Bomba sumergible Mod. 80WQ1.1-4P esta diseñada para el bombeo y desalojo eficiente de aguas sucias y residuales, ofreciendo un alto caudal y desempeño confiable en aplicaciones de trabajo continuo.

Equipada con un motor monofásico de 1.5 HP (1.1 kW), alimentación de 127 V y 4 polos, alcanza un caudal máximo de 1,060 L/min y una altura máxima de bombeo de 10 metros.

Incorpora un impulsor abierto de dos álabes, adecuado para el manejo de líquidos con sólidos suspendidos.

Su construcción robusta en hierro fundido, flecha de acero inoxidable y sistema de doble sello mecánico lubricado en aceite proporciona resistencia al desgaste y durabilidad en condiciones exigentes.

Ideal para :

- Cárcamos.
- Drenaje.
- Excavaciones.
- Obras de construcción
- Aplicaciones industriales
- Aplicaciones agrícolas .

Modelo	80WQ1.1-4P
Tipo	Bomba sumergible para agua sucia
MOTOR	
Potencia	1.5 HP
Potencia eléctrica	1,100 W/ 1.1 kW
Alimentación	127 V
Fases	Monofásica (1F)
Frecuencia	60 Hz
Número de polos	4
Velocidad aproximada	1750 RPM
RENDIMIENTO HIDRÁULICO	
Altura máxima	10 m
Caudal máximo	1,060 L/min.
Rango de altura de operación	3-8 m
Rango de caudal	250- 1,060 L/min
Descarga	3" NPT
Impulsor	Abierto de 2 álabes
DIMENSIONES Y PESO	
L x An x Al	58 x 36 x 33 cm
Peso	45 kg

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951