

## BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE MOD.QX10-34-2.2 3 HP



### CARACTERÍSTICAS

Bomba sumergible SHIMGE modelo QX10-34-2.2, equipada con motor eléctrico de 3 HP (2.2 kW) y descarga de 2 pulgadas.

Diseñada para el bombeo y transferencia eficiente de agua limpia, ofrece un caudal máximo de hasta 285 L/min y una altura máxima de bombeo de 40 m. Su construcción robusta en hierro fundido proporciona resistencia y durabilidad.

#### Ideal para:

- Trabajos de achique
- Cisternas
- Depósitos
- Pozos
- Construcción
- Agricultura e
- Industria

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Marca                     | SHIMGE                        |
| Modelo                    | QX10-34-2.2                   |
| Tipo                      | Bomba sumergible tipo becerro |
| <b>MOTOR</b>              |                               |
| Potencia                  | 3 HP                          |
| Potencia nominal          | 2.2 kW                        |
| Alimentación              | Eléctrica                     |
| Sistema                   | Trifásico                     |
| Frecuencia                | 60 Hz                         |
| Velocidad                 | 3,450 rpm                     |
| <b>RENDIMIENTO</b>        |                               |
| Caudal máximo             | 285 L/min                     |
| Caudal máximo equivalente | 171 m³/h                      |
| Altura máxima             | 40 m                          |
| Rango de caudal           | 100-285 L / min               |
| Rango de altura           | 35 - 15.5 m                   |
| <b>CONEXIONES</b>         |                               |
| Diámetro de descarga      | 2"                            |
| Diámetro nominal          | 50 mm                         |
| Posición de descarga      | Lateral                       |
| <b>SISTEMA DE BOMBEO</b>  |                               |
| Tipo de impulsor          | Cerrado bicanal               |
| Material del impulsor     | Hierro fundido                |
| Fluido recomendado        | Agua limpia                   |
| Operación                 | Totalmente sumergible         |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>       |                               |
| Material del cuerpo       | Hierro fundido                |
| Sello                     | Doble sello mecánico          |
| Diseño                    | Robusto para trabajo continuo |
| Sistema de izaje          | Argollas superiores           |
| <b>DIMENSIONES Y PESO</b> |                               |
| L x An x Al               | 270 x 215 x 500 mm            |
| Peso aproximado           | 28 kg                         |

### CONTACTO



ventas@mconstrugar.com  
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658  
(55) 2651 0951