

BOMBA DE AGUA MOD. WQK30-20-3.7



Modelo	WQK30-20-3.7
Tipo	Bomba sumergible para agua sucia/ residua.
MOTOR	
Potencia	3.7 kW (5 HP)
Alimentación	Trifásica
Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Número de polos	4
Velocidad aproximada	3,450 rpm
RENDIMIENTO HIDRÁULICO	
Caudal máximo	1,000 L/min
Caudal máximo equivalente	60 m³/h
Altura máxima	29 m
Rango aproximado de operación	250-1,000 L/min
Altura en rango de operación	Aprox. 25 - 12 m
CONEXIÓN DE DESCARGA	
Diámetro de descarga	3"
Tipo de conexión	NTP
Diámetro nominal	76.2 mm
MANEJO DE SÓLIDOS	
Paso máximo de sólidos	38.1 mm (1 ½)
Diseñada para líquidos con presencia de sólidos	
Adecuada para agua sucia y residual	
DIMENSIONES Y PESO	
L x An x Al	326 x 270 x 560 mm
Peso aproximado	60 kg

CARACTERÍSTICAS

La bomba de agua sumergible WQK30-20-3.7 está diseñada para el bombeo eficiente de aguas sucias y residuales.

Equipada con un motor trifásico de 3.7 kW (5HP), ofrece un caudal máximo de hasta 1,000 L/min (60 m³/h) y una altura máxima de bombeo de 29 m.

Cuenta con descarga de 3", impulsor abierto monocanal y una construcción robusta en hierro fundido que permite trabajar con líquidos que contienen sólidos de hasta 38.1 mm (1½").

Su diseño sumergible y sistema de doble sello mecánico proporcionan resistencia y confiabilidad para trabajos exigentes de desagüe y manejo de aguas residuales.

Ideal para:

- Desagüe de cárcamos.
- Drenaje de zonas inundadas.
- Manejo de aguas pluviales.
- Bombeo de aguas residuales.
- Obras de construcción.
- Drenaje de cisternas y depósitos.
- Aplicaciones agrícolas e industriales.

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951