

BOMBA SUMERGIBLE VORTEX LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA

50WQ0.75-2P

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	A. MAXIMA	RANGO DE OPERACIÓN	DESCARGA	FLOTADOR INTEGRADO	PASO SOLIDOS	DIMENSIONES	PESO
1249	1 HP 750 W	1 F 127V	10	9÷2 H(m) 50÷500 Q (l/min)	NPT 2"	NO	1.5"	190 X 285 X 420	25 Kg

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM



MOTOBOMBA WT 40X HONDA

FICHA TECNICA



TIPO:	Centrífuga autocebante
DIÁMETRO SUCCIÓN/ DESCARGA:	4 x 4"
CAPACIDAD MÁXIMA:	1.640 l/min
PRESIÓN MÁXIMA:	39 psi
CARGA MÁXIMA:	27 m
ALTRUA DE SUCCIÓN:	8 m
TIEMPO DE CEBADO @ 5 M:	150 seg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTO):	735 x 535 x 565 mm
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN:	1.5 h
SOPORTE DE GOMA:	Sí
PESO EN SECO:	78 kg

MOTOR MODELO GX 390T2

TIPO:	OHV 4 tiempos enfriado por aire monocilíndrico
DESPLAZAMIENTO:	389 cc
SISTEMA DE IGNICIÓN:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
COMBUSTIBLE:	Gasolina sin plomo
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE:	6.1 l
ALERTA DE ACEITE:	Sí



constru.gar@hotmail.com

MAQUINARIA CONSTRUJAR S.A. DE C.V.



2ª. Cda. De Joya de Nieves Mz. 45 Lt.8 Col. La Casilda, Gustavo A. Madero, CDMX C.P. 07150



5303-3658
2651-0951

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	H. MAXIMA	DESCARGA	RANGO OPERACIÓN	PESO DE SOLIDOS	DIMENSIONES	PESO
2420	5 HP 3700 W	3F 220V	29	NPT 3"	28÷3 H(m) 300÷1250 Q(L/min)	1 ½"	326 X 270 X 560	60 KG

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM

BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA VORTEX PARA AGUA LODOSA
4CFR-53

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	H. MAXIMA	RANGO DE OPERACIÓN	DESCARGA	PASO SOLIDO	DIMENSIONES	PESO
1114	5 HP 3.7 KW	3F 220V	17	16÷5 H(m) 200÷1530 Q (l/min)	4"	≤ 2"	300 X 230 X 850	70 Kg

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	H. MAXIMA	DESCARGA	RANGO OPERACION	PESO DE SOLIDOS	DIMENSIONES	PESO
2419	5 HP 3700 W	3F 220V	29	NPT 3"	25÷12 H(m) 250÷1000 Q(l/min)	1 ½"	326 X 270 X 560	60 KG

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM

BOMBA SUMERGIBLE DOS ASPAS LINEA AMERICANA PARA AGUA SUCIA

80WQ1.1-4P

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	H. MAXIMA	RANGO OPERACIÓN	DESCARGA	PASO SOLIDOS	PESO
1252	1 ½ HP 1.1 W	1 F 127V	10	8÷3 H(m) 250÷1060 Q (l/min)	NPT 3"	≤ 3"	45 Kg

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM

BOMBA SUMERGIBLE LINEA AMERICANA VORTEX PARA AGUA LODOSA

4CFR-73

FICHA TECNICA



CLAVE	POTENCIA	MOTOR	H. MAXIMA	RANGO DE OPERACIÓN	DESCARGA	PASO SOLIDO	DIMENSIONES	PESO
1115	7 ½ HP 5.5KW	3F 220V	28	27÷9 H(m) 200÷2000 Q(l/min)	4"	≤ 2"	300 X 230 X 850	75 Kg

MAQUINARIA CONSTRUGAR S.A. DE C.V.

2ª cda. De Joya de Nieves mz. 45 lt. 8, Col. La Casilda, Gustavo A. Madero,
CDMX, México, C.P. 07150. Tels. 5303.3658 / 2651.0951

CONSTRU.GAR@HOTMAIL.COM