



MARTILLO DEMOLEDOR HILTI TE-700 AVR

Marca	HILTI
Modelo	TE 700 - AVR
Tipo	Martillo demoledor eléctrico
MOTOR Y POTENCIA	
Potencia nominal de entrada	1.300 W (según la placa de datos)
Tipo de motor	Motor sin escobillas ("brushless SR")
Alimentación	Eléctrica
Energía por impacto	11,5 J
SISTEMA DE IMPACTO	
Frecuencia de impacto	2,760 impactos/minuto
Portaherramientas	TE - Y (SDS Max)
Frecuencia de impacto reducida	8.3 J
Frecuencia de impacto reducida	2,520 impactos/ min
Selector de potencia	Si
Rendimiento máximo de cincelado	1,020 cm ³ /min.
VIBRACIÓN Y ERGONOMÍA	
Sistema AVR	Si
Vibración triaxial (cincelado en concreto)	6.5 m/s ²
DIMENSIONES	
Dimensiones (L x An x Al)	564 x 125 x 248 mm
Peso (según EPTA 01/2003, sin batería)	7,9 kg
Nivel de presión sonora (A)	86 dB (A)
Sistema de extracción de polvo	Compatible con TE DRS-B (sistema de aspiración)
Reducción de potencia	Botón para bajar la potencia de cincelado en materiales frágiles
Clase de protección	Clase II (aislamiento doble)

CARACTERÍSTICAS

El HILTI 700-AVR es un martillo demoledor eléctrico de alto rendimiento, diseñado para trabajos profesionales de demolición y cincelado en concreto, mampostería y otros materiales de construcción.

Cuenta con un potente motor sin escobillas de 1,300 W, energía de impacto de 11.5 J y sistema Active Vibration Reduction (AVR), que ayuda a reducir las vibraciones durante la operación.

Su portaherramientas TE-Y (SDS Max) permite utilizar cinceles de alto desempeño, ofreciendo potencia, durabilidad y control para trabajos intensivos.

Ideal para:

- Construcción
- Remodelación
- Demolición profesional
- Contratistas
- Obra civil
- Trabajos intensivos de cincelado

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951