

# MARTILLO DEMOLEDOR MOD. TE 800-AVR

Alto rendimiento y robusto para trabajar en paredes y piso, con poca vibración y larga vida útil.

## CARACTERÍSTICAS:

- Poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía de impacto y a los innovadores cinceles Hilti
- Diseño de "empuñadura en D" para un balance perfecto en las aplicaciones de pared y un buen manejo en uso universal
- Niveles de vibración excepcionalmente bajos gracias al innovador sistema AVR (reducción activa de vibraciones) del subchasis de Hilti
- Sistema de remoción de polvo TE DSR-B opcional que recolecta hasta el 95% del polvo fino



## APLICACIONES:

- Trabajos de demolición en paredes
- Trabajos de corrección en losas de piso
- Ruptura de aperturas para puertas y ventanas
- Perforaciones para conductos y tuberías

## DATOS TÉCNICOS

Dirección de trabajo	Muro, Piso
Tipo de mandril	TE-S
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	10.6 Kg
Energía de impacto	21 J
Frecuencia de impacto plena	1890 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado	2500 cm <sup>3</sup> /min
Dimensiones (L x An x Al)	587 x 141 x 326 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto	8.0 m/s <sup>2</sup> 1
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-B
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A	87 dB (A) 2

