



MARTILLO DEMOLEDOR HILTI TE-600 AVR 120 V

Marca	HILTI
Modelo	TE 600 AVR
Tipo	Martillo demoledor eléctrico
Voltaje	120 V
MOTOR Y ALIMENTACIÓN	
Alimentación	Eléctrica
Voltaje nominal	120 V
Tipo de motor	Motor sin escobillas ("brushless SR")
Diseño	Alto rendimiento para trabajos continuos de demolición
SISTEMA DE VIBRACIÓN	
Tecnología	AVR
Vibración en cincelado de concreto	3.8 m/s ²
Función	Reduce las vibraciones transmitidas al operador
RENDIMIENTO	
Energía de impacto	11.9 J
Frecuencia de impacto	2,700 impactos / min
Rendimiento máximo de cincelado	1,200 cm ³ /min.
DIMENSIONES	
Dimensiones (L x An x Al)	599 x 147 x 229 mm
Peso (según EPTA 01/2003, sin batería)	5.9 kg aprox.
NIVEL DE RUIDO	
Nivel de presión sonora (A)	88 dB (A)
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVO	
Compatible con	HILTI TE DRS- B
Permite	Controlar mejor el polvo generado durante trabajos de demolición
PORTAHERRAMIENTAS	
Sistema	TE-Y / SDS Max
Accesorios compatibles	Cinceles de punta, planos y otros accesorios TE-Y
Posicionamiento del cincel	Ajustable para facilitar diferentes ángulos de trabajo

CARACTERÍSTICAS

El HILTI TE 600- AVR 120 V es un martillo demoledor eléctrico profesional diseñado para trabajos exigentes de demolición y cincelado en concreto y mampostería.

Ofrece una energía de impacto de 11.9 J y una frecuencia de hasta 2,700 impactos por minuto.

Incorpora tecnología AVR (Active Vibration Reduction) para reducir las vibraciones transmitidas al operador, además de un motor sin escobillas que proporciona alta durabilidad y menor mantenimiento.

Su portaherramientas TE-Y (SDS Max) permite utilizar diferentes tipos de cinceles, ofreciendo potencia, comodidad y rendimiento para aplicaciones intensivas.

Ideal para:

- Demolición de concreto
- Mampostería
- Apertura de canalizaciones
- Eliminación de recubrimientos
- Azulejos y trabajos de cincelado en muros y pisos.

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951