



MARTILLO HILTI TE 70-AVR

CARACTERÍSTICAS

- Sistema AVR para reducción activa de vibraciones.
- Alto rendimiento para perforación y cincelado continuo
- Diseño robusto para aplicaciones industriales
- Compatible con sistema de extracción de polvo TE DRS-Y
- Baja presión de contacto para mayor comodidad del operador
- Construcción de larga vida útil para uso intensivo

Ideal para:

- Perforación para anclajes mecánicos y químicos
- Instalación de tuberías, ductos y cableado
- Apertura de pasos en muros y losas
- Demolición ligera y media
- Remoción de concreto, azulejo y recubrimientos.
- Trabajos de remodelación y obra civil

Tipo	Martillo perforador y cincelador
Potencia nominal	1.800 W
Alimentación	120 V
Frecuencia	60 Hz
Portaherramienta	SDS Max (TE-Y)
Energía de impacto	11,5 J
Velocidad de rotación	360 rpm
Frecuencia de impacto	2,760 impactos/min
Peso	8.3 kg
Dimensiones (L x An x Al)	540 x 125 x 305 mm (según ficha)
CAPACIDADES DE PERFORACIÓN	
Rango de perforación	12 a 150 mm
Rango óptimo de perforación	20 a 40 mm
Brocas de corona	Hasta 150 mm (según material y accesorio)
Accesorios compatibles	Brocas SDS Max (TE-Y), cincel plano, cincel punta, cincel para canalización, coronas perforadas SDS Max, Sistema de extracción de polvo HILTI TE DRS-Y, Maletín de transporte
Nivel de presión sonora (ruido)	~102 dB (A) según folleto de Hilti
Fuerza de contacto	~220 N según folleto técnico
Sistema de aspiración de polvo compatible	TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951