MAQUINARIA CONSTRUGAR



RODILLO DOBLE CIPSA AR 25

Marca	CIPSA
Modelo	AR-25 / AR25PP
Tipo	Rodillo doble vibratorio
Sistema	Doble tambor liso
MOTOR	
Marca	Perkins
Modelo	4O3D-15
Potencia	33.6 HP
Combustible	Diésel
Velocidad nominal	3,OOO RPM
Sistema de arranque	Eléctrico
SISTEMA DE COMPACTACIÓN	
Tipo de rodillos	Doble tambor de acero liso
Fuerza centrífuga delantera	44.5 kN
Fuerza centrífuga trasera	28.7 kN
Amplitud de vibración	O.5O mm
Frecuencia de vibración	Hasta 4,4OO VPM
TRANSMISIÓN Y DESPLAZAMIENTO	
Transmisión	Hidrostática
Tracción	En ambos rodillos
Dirección	Hidráulica
Velocidad máxima	7.5 km/h
Capacidad de pendiente	17°
DIMENSIONES	
Longitud	2,385 mm
Ancho total	1,127 mm
Ancho de trabajo	1.O61 mm
Diámetro de rodillos	7OO mm
Peso	2,56O kg
CAPACIDADES	
Tanque del combustible	65 L
Tanque de agua	15O L
Sistema de riego	Aspersión en ambos rodillos
Sistema eléctrico	12 V

CARACTERÍSTICAS

El rodillo doble vibratorio CIPSA AR-25 es un equipo de compactación diseñado para trabajos de pavimentación, construcción y mantenimiento de superficies asfálticas.

Equipado con motor diésel Perkins de 33.6 HP, cuenta con doble tambor de acero liso, sistema de transmisión hidrostática y vibración de alta eficiencia, proporcionando una compactación uniforme y precisa.

Su diseño compacto y maniobrabilidad lo hacen ideal para trabajos en calles, carreteras, estacionamientos y proyectos de urbanización.

Ideal para:

- Compactación de asfalto
- Construcción de carreteras
- Pavimentación de calles
- Mantenimiento de caminos
- Compactación de estacionamientos
- Obras de urbanización
- Reparación de superficies asfálticas

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 53O3 3658
(55) 2651 O951