

RODILLO PR8HA/PR8 CIPSA

Marca	CIPSA
Modelo	PR8HA
Tipo	Rodillo vibratorio sencillo liso
Operación	Operador a pie
Combustible	Gasolina
MOTOR	
Marca	Honda
Combustible	Gasolina
Tipo	4 tiempos, monocilindrado
Enfriamiento	Por aire
Arranque	Retráctil / manual
Motor más común	8HP
Potencia nominal comercial	8HP
Cilindrada	270 cm ³
Eje	Horizontal
SISTEMA DE COMPACTACIÓN	
Tipo	Rodillo vibratorio sencillo liso
Ancho del rodillo	740 mm
Diámetro del rodillo	580 mm
Fuerza centrífuga	1,542 kg según la ficha oficial actual de CIPSA
Fuerza lineal dinámica	21 kg / cm
Velocidad de vibración	4,400 VPM
Sistema de vibración	Eje excéntrico accionado mediante embrague mecánico
Compactación	Estática y dinámica
TRANSMISIÓN Y DESPLAZAMIENTO	
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de avance	0-67 m/ min
Movimiento	Avance y reversa
Pendiente máxima	25 %
DIMENSIONES Y PESO	
Ancho del rodillo	740 mm
Ancho del equipo	881 mm
Diámetro del rodillo	580 mm
Peso de operación	Aproximadamente 524 kg
SISTEMA DE AGUA	
Capacidad del tanque	Aproximadamente 24-26 L dependiendo de la configuración
Sistema	Rociador de agua
Accionamiento	Desde el manubrio
Función	Evita la adherencia del asfalto al tambor durante la compactación



CARACTERÍSTICAS

El rodillo vibratorio sencillo CIPSA PR8HA con motor honda a gasolina es un equipo diseñado para trabajos de compactación de asfalto suelos y bases granulares.

Cuenta con un sistema de transmisión hidrostática que permite un desplazamiento suave y controlado, así como un tambor liso de 740 mm de ancho que proporciona una compactación uniforme y eficiente.

Su diseño compacto, sistema de vibración y tanque rociador de agua lo hacen ideal para trabajos.

Ideal para:

- Compactación de asfalto
- Bacheo
- Caminos
- Estacionamientos
- Bases granulares
- Suelos cohesivos o mixtos

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951