



RODILLO VIBRATORIO DOBLE TDKR1200

Marca	TDK Machinery
Modelo	TDKR1200
Tipo	Rodillo vibratorio doble/ tándem
Operación	Hombre a bordo
Tipo de rodillo	Acero
MOTOR	
Marca	Hyundai
Tipo	4 tiempos, V- Twin
Combustible	Gasolina (+86 octanos)
Potencia	22 HP / aprox. 15.8 kW
Cilindrada	670 cc
Velocidad del motor	3,600 rpm
Arranque	Eléctrico
Refrigeración	Por aire
Aceite de motor	SAE 10W-30
SISTEMA DE COMPACTACIÓN	
Número de tambores	2
Material	Acero
Dimensiones de cada tambor	560 mm de diámetro x 900 mm de ancho
Ancho de compactación	900 mm
Fuerza centrífuga	30 kN
Frecuencia de vibración	65 Hz
Tipo de vibración	Hidráulica
TRANSMISIÓN Y DESPLAZAMIENTO	
Transmisión	Doble hidráulica
Velocidad de avance	0-8 km/h
Capacidad de subida	30%
Dirección	Articulada
Tracción	Hidrostática / Hidráulica
CAPACIDADES	
Tanque de agua	100 L
Tanque de combustible	11.5 L
Tanque de aceite hidráulico	60 L
Aceite hidráulico	Antidesgaste ISO VG46
DIMENSIONES	
L x An x Al	2,000 x 900 x 2,200 mm
Peso	1,500 kg

CARACTERÍSTICAS

El rodillo vibratorio doble TDK TDKR1200 es un equipo de compactación hombre a bordo diseñado para trabajos en asfalto y suelos granulares. Cuenta con motor Hyundai a gasolina de 22 HP, doble tambor de acero de 900 mm de ancho y una fuerza centrífuga de 30 kN. Su sistema de transmisión y vibración hidráulica proporciona una compactación uniforme y eficiente.

Ideal para:

- Vialidades
- Estacionamientos
- Caminos
- Bacheo
- Obras de construcción

CONTACTO



ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com



(55) 5303 3658
(55) 2651 0951