



SOLDADORA RX 480 PRO LINCOLN ELECTRIC

FICHA TECNICA



SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO Y DESBASTE PARA TRABAJO PESADO

Procesos

SMAW (Electrodo Revestido) GTAW (Tig)
FCAW (Alambre Tubular)
CAC-A (Electrodo de Carbón
Cobrizado/Aire para corte/Desbaste)

Voltaje de Alimentación

(Voltaje/Fase/Frecuencia)
220V/440V/3 Fases/60Hz

Rango de Salida

30A - 480 A Máx.

Código

51345-1

Peso/Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)

182 kg / 744.2 x 667.6 x 948.2 mm

Salida Nominal

400A / 36V/ 60% Ciclo de Trabajo

Voltaje Máximo Circuito Abierto

74 V

Corriente de entrada a rango de salida en CD a corriente constante (60% Ciclo de Trabajo)

90A/45A



constru.gar@hotmail.com

MAQUINARIA CONSTRUJAR S.A. DE C.V.



2ª. Cda. De Joya de Nieves Mz. 45 Lt.8 Col. La
Casilda, Gustavo A. Madero, CDMX C.P. 07150



5303-3658
2651-0951