MAQUINARIA CONSTRUGAR



MARTILLO DEMOLEDOR TE 2000-AVR

Marca	HILTI
Modelo	TE 2000-AVR
Tipo de equipo	Martillo demoledor eléctrico
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Voltaje	120 V
Corriente nominal,	15 A
Tipo de motor	Sin escobillas (SR)
Sistema de sujeción	TE-S
Frecuencia eléctrica	60 Hz
RENDIMIENTO	
Energía de impacto	35 J
Frecuencia de impacto	1,800 impactos/min.
Rendimiento máximo de cincelado	14,200 cm^3/min
Capacidad de demolición	Hasta 2.2 toneladas/hora.
Vibración triaxial	3.9 m/s^2
Nivel de presión sonora	88 dB (A)
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones (L x An x Al)	731 x 574 x 146 mm
Peso	14.5 kg
Longitud del cable	4 m
SISTEMA DE TRABAJO	
Portaherramientas	TE-S
Tipo de operación	Demolición vertical
Sistema anti-vibración	AVR
Empuñadura	Ergonómico Tipo T
Sistema de lubricación	Tres cámaras
Accesorios compatibles	Cincel puntiagudo, cincel plano, cincel ancho, cincel tipo pala.
Indicador de servicio	Si, luz LED. Indica cuándo el equipo requiere mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

El martillo demoledor HILTI TE 2000-AVR es un equipo eléctrico de alto rendimiento, diseñado para trabajos de demolición de pisos, losas y pavimentos de concreto.

Cuenta con una energía de impacto de 35 J, una frecuencia de 1,800 golpes por minuto y un sistema de reducción activa de vibraciones (AVR), que proporciona mayor comodidad y control durante su operación.

Incorpora motor sin escobillas, indicador de servicio LED y portaherramientas TE-S, ofreciendo potencia, eficiencia y durabilidad en trabajos exigentes de construcción y demolición.

Ideal para:

- Demolición de concreto.
- Remoción de pavimentos.
- Demolición de losas.
- Apertura de zanjas y canales.
- Trabajos de remodelación y construcción.
- Demolición de superficies horizontales.

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951