MAQUINARIA CONSTRUGAR



MARTILLO PERFORADOR TE 70-AVR

Marca	HILTI
Modelo	TE 70- AVR
Tipo	Martillo combinado eléctrico
Categoría	Perforación y demolición
MOTOR Y ALIMENTACIÓN	
Potencia nominal	1.800 W
Voltaje	120 V
Corriente	15 A
Alimentación	Eléctrica con cable
RENDIMIENTO	
Energía de impacto	11,5 J
Frecuencia de impacto	2,760 impactos/min
Velocidad de rotación	360 rpm
Sistema de inserción	SDS-Max (TE-Y)
Diámetro óptimo de perforación	20-55 mm
Diámetro de perforación	12-150 mm dependiendo del accesorio
DIMENSIONES	
(L X An x Al)	540 x 125 x 305 mm
Peso	8.3 kg
SISTEMA Y TECNOLOGÍA	
AVR:	Reducción activa de vibraciones
Modos de operación	Perforación con percusión y cincelado
Empuñadura	Lateral ajustable
Portaherramientas	SDS-Max
Sistema de extracción de polvo	TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Accesorios compatibles	Brocas SDS Max (TE-Y), cincel plano, cincel punta, cincel para canalización, coronas perforadas SDS Max, Sistema de extracción de polvo HILTI TE DRS-Y, Maletín de transporte
Nivel de presión sonora (ruido)	~102 dB (A) según folleto de Hilti
Fuerza de contacto	~220 N según folleto técnico

CARACTERÍSTICAS

El martillo combinado HILTI TE 70-AVR es una herramienta eléctrica de alto rendimiento, diseñada para trabajos de perforación y cincelado en concreto, mampostería y materiales de construcción.

Cuenta con un motor de 1,800 W, energía de impacto de 11.5 J y sistema de inserción SDS-Max.

Incorpora tecnología AVR de reducción activa de vibraciones, que proporciona mayor comodidad y control durante su operación.

Ideal para:

- Perforación de concreto y concreto armado.
- Perforaciones para anclajes.
- Demolición ligera y localizada.
- Cincelado en concreto y mampostería.
- Apertura de canalizaciones.
- Trabajos de construcción y remodelación.

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951