MAQUINARIA CONSTRUGAR

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE SHIMGE MOD.QX10-34-2.2 3 HP



Marca	SHIMGE
Modelo	QX10-34-2.2
Tipo	Bomba sumergible tipo becerro
MOTOR	
Potencia	3 HP
Potencia nominal	2.2 kW
Alimentación	Eléctrica
Sistema	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3,450 rpm
RENDIMIENTO	
Caudal máximo	285 L/min
Caudal máximo equivalente	171 m^3/h
Altura máxima	40 m
Rango de caudal	100-285 L / min
Rango de altura	35 - 15.5 m
CONEXIONES	
Diámetro de descarga	2"
Diámetro nominal	50 mm
Posición de descarga	Lateral
SISTEMA DE BOMBEO	
Tipo de impulsor	Cerrado bicanal
Material del impulsor	Hierro fundido
Fluido recomendado	Agua limpia
Operación	Totalmente sumergible
CONSTRUCCIÓN	
Material del cuerpo	Hierro fundido
Sello	Doble sello mecánico
Diseño	Robusto para trabajo continuo
Sistema de izaje	Argollas superiores
DIMENSIONES Y PESO	
L x An x Al	270 x 215 x 500 mm
Peso aproximado	28 kg

CARACTERÍSTICAS

Bomba sumergible SHIMGE modelo QX10-34-2.2, equipada con motor eléctrico de 3 HP (2.2 kW) y descarga de 2 pulgadas.

Diseñada para el bombeo y transferencia eficiente de agua limpia, ofrece un caudal máximo de hasta 285 L/min y una altura máxima de bombeo de 40 m.

Su construcción robusta en hierro fundido proporciona resistencia y durabilidad.

Ideal para:

- Trabajos de achique.
- Cisternas.
- Depósitos.
- Pozos.
- Construcción.
- Agricultura e
- Industría.

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951