MAQUINARIA CONSTRUGAR



RODILLO DOBLE CIPSA AR 15

Marca	CIPSA
Modelo	AR15 / AR15H
Tipo	Rodillo vibratorio doble tándem
MOTOR	
Marca	Honda
Modelo	GX630R
Potencia	20 HP
Tipo	Gasolina, 4 tiempos, 2 cilindros
Cilindrada	688 cm^3
Enfriamiento	Por aire
Velocidad nominal	3,600 rpm
RPM de operación	Aprox. 3,500 rpm
Arranque	Eléctrico
Sistema eléctrico.	12 kW
SISTEMA DE COMPACTACIÓN	
Tipo de tambor	Dobles lisos
Ancho de tambor	90 cm aprox.
Diámetro de tambor	56 cm
Número de tambores que vibran	1
Frecuencia de vibración	Aprox. 4,200- 4,300 VPM
Fuerza centrífuga	3,400 kg (aprox. 33.3 kN)
Tracción	En ambos rodillos
Transmisión	Hidrostática
CAPACIDADES Y DESEMPEÑO	
Tanque de combustible	37 L
Tanque de agua	130 L
Tanque hidráulico	21 L
Aceite hidráulico	NUTO 46 o equivalente
Velocidad máxima avance / reversa	8 km / h
Radio de giro interior	1.82 m
Pendiente máxima	Aprox. 12 °
DIMENSIONES	
L x An x Al	1900 x 970 x 3,300 mm
Ancho de tambor	900 mm
Peso operativo	1,180 kg
Peso de embarque	Aprox. 1,060 kg

CARACTERÍSTICAS

El rodillo vibratorio doble CIPSA AR-15, es un equipo compacto y eficiente diseñado para trabajos de compactación.

Equipado con motor Honda GX630R de 20 HP, transmisión hidrostática y doble tambor liso de 900 mm de ancho, ofrece excelente maniobrabilidad y una compactación uniforme.

Su sistema de vibración proporciona una fuerza centrífuga aproximada de 33.3 km.

Ideal para:

- Calles
- Estacionamientos
- Bacheo
- Mantenimiento vial
- Obras de construcción

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951