MAQUINARIA CONSTRUGAR



MARTILLO ROMPEDOR TE-700 AVR

Marca	HILTI
Modelo	TE 700 - AVR
Tipo	Martillo rompedor eléctrico
Portaherramientas	TE - Y (SDS Max)
MOTOR Y POTENCIA	
Potencia nominal de entrada	1.300 W
Tipo de motor	Motor sin escobillas ("brushless SR")
Alimentación	Eléctrica
Voltaje	Según versión del equipo
SISTEMA DE IMPACTO	
Energía por impacto	11.5 J
Energía de impacto reducida	8.3 J
Frecuencia de impacto	2,760 impactos/minuto
Frecuencia de impacto reducida	2,520 impactos/ min
Sistema de impacto	Electroneumático
RENDIMIENTO	
Rendimiento máximo de cincelado	1,020 cm^3/min.
Sistema AVR	Si
Vibración triaxial en cincelado	6.5 m/s^2
Control de potencia	Con función de reducción
Indicador de servicio	si
DIMENSIONES	
Dimensiones (L x An x Al)	564 x 125 x 248 mm
Peso (según EPTA 01/2003, sin batería)	7.9 kg
CARACTERÍSTICAS	
Nivel de presión sonora (A)	86 dB (A)
Sistema de extracción de polvo	Compatible con TE DRS-B (sistema de aspiración)
Clase de protección	Clase II (aislamiento doble)

CARACTERÍSTICAS

El martillo rompedor HILTI TE 700-AVR es un equipo eléctrico de alto rendimiento, diseñado para trabajos profesionales de demolición y cincelado de concreto y mampostería.

Cuenta con un motor de 1,300 W, energía de impacto de 11.5 J y sistema de reducción activa de vibraciones (AVR), que proporciona mayor comodidad y control durante su operación.

Su diseño ergonómico y construcción robusta lo convierten en una herramienta eficiente y confiable para proyectos de construcción mantenimiento y remodelación.

Ideal para:

- Demolición de muros de concreto y mampostería.
- Retiro de azulejos y recubrimientos.
- Trabajos de remodelación.
- Apertura de canales en muros.
- Remoción de aplanados.
- Trabajos de cincelado en construcción.

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951