MAQUINARIA CONSTRUGAR



MARTILLO ROMPEDOR TE 600-AVR

Marca	HILTI
Modelo	TE 600 AVR
Tipo	Martillo demoledor eléctrico
MOTOR Y ALIMENTACIÓN	
Tipo de motor	Motor sin escobillas ("brushless SR")
Alimentación	Corriente eléctrica
Voltaje nominal	120 V (según versión)
Frecuencia	60 Hz
Conexión	Cable eléctrico
SISTEMA DE IMPACTO	
Energía de impacto	12 J aprox
Frecuencia de impacto	2,700 golpes / min aprox.
Tipo de trabajo	Cincelado y demolición
Portaherramientas	SDS Max (TE-Y)
Posicionamiento del cincel	Ajustable
RENDIMIENTO	
Capacidad de cincelado	Hasta 1,200 cm^3/min Aprox.
Materiales	Concreto, ladrillo y mampostería
DIMENSIONES	
Dimensiones (L x An x Al)	600 x 148 x 228 mm
Peso (según EPTA 01/2003, sin batería)	5.9 kg aprox.
Diseño	Ergonómico
Empuñadura	Lateral ajustable
SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA	
Sistema AVR	Reducción activa de vibraciones
Control de potencia	Ajustable
Vibración triaxial	3.8 m/s^2 aprox.
Presión sonora	88 dB (A) apro.
Extracción de polvo	Compatible con sistema TE DRS -B
ACCESORIOS	
Accesorios compatibles	Cinceles de punta, planos y otros accesorios TE-Y

CARACTERÍSTICAS

El martillo rompedor HILTI TE 600-AVR es una herramienta eléctrica de alto rendimiento, diseñada para trabajos de demolición y cincelado en concreto, ladrillo y mampostería.

Cuenta con un potente mecanismo de impacto sistema de inserción SDS Max y tecnología de reducción de vibraciones (AVR), que proporciona mayor comodidad y control durante su operación.

Su diseño ergonómico y resistente lo convierte en una opción ideal para trabajos de construcción, mantenimiento y remodelación.

Ideal para:

- Demolición de concreto y mampostería.
- Retiro de azulejos y revestimientos.
- Cincelado de superficies.
- Apertura de canales en muros.
- Trabajos de construcción, mantenimiento y remodelación.

CONTACTO

ventas@mconstrugar.com
www.mconstrugar.com

(55) 5303 3658
(55) 2651 0951